

FICHA TÉCNICA

BARRERAS FOTOELÉCTRICAS DE LA SERIE 14/30



DESCRIPCIÓN

EMISORES Y RECEPTORES DE LA SERIE 14/30



- SLSR30-300Q8 RECEPTOR EZ-SCREEN; Resolución de 30mm
- Alcance: 0,1 a 18 m (4 PULGADAS a 60 PIES); Altura: 300 mm (11,8 PULGADAS)
- Tiempo de respuesta: 11ms; Número de haces: 20
- Conector de desconexión rápida, M12, 8 pines
- Número de parte: 71249

BARRERAS FOTOELÉCTRICAS DE LA SERIE 14/30

MODELO	SKU	DESCRIPCIÓN
SLSCP30-300Q88	28070009	SLSCP30-300Q88, Sensor Barrera Fotoeléctrica Par emisor y receptor (cascada), 0.1 a 18 mts, IN: 24Vdc, Conector M12 (considerar c/cable cod. 71466)x 2 u/n
SLSR30-300Q88	28070008	SLSR30-300Q88, Sensor Barrera Fotoeléctrica Receptor (cascada), 0.1 a 18 mts, IN: 24Vdc, Conector M12
SLSE30-300Q8	28070054	SLSE30-300Q8, Sensor Barrera Fotoeléctrica Emisor, Rango: 0.1 a 18 mts, IN: 24Vdc, Conector M12.
SLSR30-300Q8	28070005	SLSR30-300Q8, Sensor Barrera Fotoeléctrica Receptor, Rango: 0.1 a 18 mts, IN: 24Vdc, Conector M12.

* Imágenes referenciales

* Producto sujeto a disponibilidad de stock